

Benutzerinformation

SAUGHEBER – GLV65 maximale Tragkraft 100 kg mit stabilem Metallgriff

Achtung!
Bei Nichtbeachten der Benutzerinformation oder nicht bestimmungsgemässer Verwendung wird keine Haftung übernommen.

TECHNISCHE DATEN

Produktbeschreibung:

Saugheber dienen zum Heben, Tragen und Halten von Gegenständen. Geeignet für alle Materialien: wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc. Hand-Saugheber nutzen Vakuum wie folgt, um Lasten zu heben und zu tragen: Durch eine manuelle Pumpe wird die Luft zwischen dem Gummisaugschale und der Kontaktoberfläche entfernt. Ein roter Warning am Pumpenkolben dient als Vakuumanzeiger. Durch ein Rückschlagventil kann der Bediener nachpumpen ohne den Saugheber von der Kontaktoberfläche zu entfernen. Gelöst wird der Saugheber ganz einfach durch Drücken des Entlüftungshebels, der durch zwei seitliche Stege gegen unbeabsichtigtes Betätigen geschützt ist. Die maximale Tragkraft benötigt folgende Bedingungen: Ansaugen auf glatten, sauberen und trockenen nicht porösen Oberflächen. Folgende Faktoren können die Tragfähigkeit beeinträchtigen, z.B.: Heben einer Last, wenn der Saugheber an einer vertikalen oder schiefen Oberfläche angesaugt ist; oder das Heben einer Last, die eine Hebelwirkung auf den Saugheber auslöst.

Empfohlene Gebrauchsbedingungen:

Benutzen Sie den Saugheber auf sauberen, glatten, nicht porösen Oberflächen; bei Temperaturen zwischen -12° bis +49° Celsius. Feuchtigkeit oder Verunreinigungen können die Haftfähigkeit des Saughebers beeinträchtigen. Die zuverlässige Funktion des roten Warning-Anzeigers kann in Höhen von mehr als 1'500 m über Meer beeinträchtigt sein; beachten Sie die Instandhaltungshinweise.

BEDIENUNG

Ansaugen:

Positionieren Sie den Hand-Saugheber auf der Kontaktoberfläche der Last so, dass der rote Warning für Sie sichtbar wird, falls er während des Hebens erscheint. VORSICHT:

Prüfen Sie den Einsatz des Saughebers auf hellen Lastoberflächen oder Lastoberflächen mit weichem Belag auf Verfärbungen oder Verformungen.

Drücken Sie den Pumpenkolben mehrfach, bis der Saugheber vollständig angesaugt hat. Wenn der rote Warning nicht mehr sichtbar ist, ist ein ausreichendes Vakuum zum Anheben der Last erreicht.

Kontrollieren Sie den Pumpenkolben oft, um sicher zu sein, dass der Saugheber fest angesaugt ist. Wenn der rote Warning während des Hebens sichtbar wird, setzen Sie die Last sofort ab und betätigen Sie den Kolben wieder bis der rote Warning nicht mehr sichtbar ist (siehe auch WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE)

Lösen:

Legen oder stellen Sie die Last auf eine sichere Stütze. Halten Sie den Entlüftungshebel gedrückt bis sich der Saugheber vollständig gelöst hat. VORSICHT: Entfernen Sie den Saugheber, wenn dieser nicht mehr benutzt wird. Der Saugheber muss sauber gehalten und im Transportkoffer aufbewahrt werden.

WARTUNG

Instandhaltung:

Da die Tragfähigkeit der Gummisaugschale durch Alterung und Abnutzung beeinträchtigt wird, ersetzen Sie die Schale mindestens alle zwei Jahre und immer wenn eine Beschädigung gefunden wird (siehe auch Kontrolle). Wenn der Hand-Saugheber nicht ordnungsgemäss arbeitet, ist es möglich, dass die Oberfläche verschmutzt ist oder der Saugheber gewartet werden muss. Reinigen Sie zunächst die Saugheber-Oberfläche entsprechend den nachfolgenden Hinweisen. Wenn das Problem nicht behoben ist, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Reinigung:

Entfernen Sie den Luftfilter aus der Saugoberfläche. Benutzen Sie einen sauberen Schwamm oder ein fusselfreies Tuch, um damit Seifenwasser oder ein anderes mildes Reinigungsmittel auf die Oberfläche aufzutragen. Um zu vermeiden, dass Flüssigkeit die Pumpe verunreinigt, muss die Saugoberfläche nach unten zeigen oder die Saugöffnung in der Einbuchtung für den Filter abgedeckt werden. Wischen Sie alle Rückstände von der Saugoberfläche. Lassen Sie die Saugschale trocknen und setzen Sie den Luftfilter wieder ein.

Kontrolle:

Prüfen und testen Sie den Saugheber regelmässig, um sicherzustellen, dass er keine folgenden Schäden aufweist:

- Einschnitte oder sonstige Beschädigungen an den Verschlusskanten der Saugschale
- Risse oder Beulen am Handgriff oder der Pumpe
- Roter Warning wird kurz nach dem Ansaugen wieder sichtbar
- Trägheit oder sonstige erhebliche Veränderungen während der Pumpaktion
- Übermässiger Belag an der Saugschale
- Ungewöhnliche Steifheit der Gummisaugschale
- Fehlender Luftfilter an der Saugoberfläche

Beheben Sie alle Fehler vor dem Gebrauch des Saughebers (siehe auch Instandhaltung)

Lagerung:

Lagern Sie den Saugheber in sauberem und trockenem Zustand, verpackt im schützenden Transportkoffer.

Wir übernehmen gerne für Sie die regelmässige Kontrolle und Wartung Ihrer Hebeegeräte. Weitere Informationen über die ZURRfix-Produkte finden Sie auf der Internetseite

www.zurrfix.ch

Bei ergänzenden Fragen betreuen wir sie gerne telefonisch: Telefonnummer: 0041 (0)41 925 77 88.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

Nichtbeachten der SICHERHEITSHINWEISE könnte den Hand-Saugheber oder die Last beschädigen oder Verletzungen des Bedieners hervorrufen.

- Benutzen Sie den Saugheber nie, um Lasten anzuheben, welche die maximale Tragkraft überschreiten.
- Benutzen Sie den Saugheber nie als Halterung für Personen
- Platzieren Sie die Saugschalen nie auf Oberflächen, welche die Verschlusskanten beschädigen können
- Vermeiden Sie Zustände, die ein Abgleiten oder ein frühzeitiges Lösen des Saughebers hervorrufen könnten, wie z.B.: Verunreinigungen, Risse und Kratzer auf dem Saugheber oder der Kontaktoberfläche; das Ansaugen des Saughebers auf porösen Materialien oder Druckeinwirkung auf die Ränder des Saughebers.
- Benutzen Sie den Saugheber nicht, wenn der rote Warning sichtbar ist. Falls der rote Warning häufig wieder sichtbar wird, unterbrechen Sie den Gebrauch des Saughebers und beachten Sie die Hinweise zur Instandhaltung
- Lassen Sie nicht zu, dass etwas die freie Beweglichkeit des Pumpenkolbens behindert, während der Saugheber angesaugt ist.
- Saugheber sind Hand-Werkzeuge und dürfen nicht in Verbindung mit einem Kran oder anderen Hebezeugen verwendet werden.
- Verwenden Sie den Saugheber nur, wenn Sie Erfahrung im Umgang damit haben oder unter der Aufsicht einer Person stehen, die Erfahrungen im Umgang mit diesem Hebeegerät hat.
- Drücken Sie den Entlüftungshebel nicht während des Hebens.
- Benutzen Sie keine aggressiven Chemikalien (wie z.B.: Lösungsmittel oder Benzin) und keine nicht autorisierten Gummireinigungsmittel oder Weichmacher, um den Saugheber zu reinigen.
- Verwenden Sie keine ÖL basierende Schmiermittel